

# GRUPO TRACTOR

---

PM  
PM VERTICAL  
PA

---



## PM



**PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.300Nm.**  
**CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 3.000Kg.**

### GENERAL:

- Máquina muy compacta
- Hasta 600Kg, 1,6 m/s
- De mano derecha e izquierda con idéntica robustez

### CORONA:

- Rodamientos de rodillos en eje de la corona

### VOLANTE:

- Acoplamiento del volante con cono y chaveta

### ENCODER:

- Preparado para encoder industrial

### FRENO:

- Regulación manual
- Freno con dos brazos independientes
- Tensiones 48, 60, 110, 190 Vdc

### MOTOR:

- Motor de dos velocidades y variación de frecuencia
- Caja de bornas con regletero

### POLEA:

- Llanta de la polea desmontable
- Desmontable incluso en modelos con silleta
- Silleta con rodamiento basculante

## PM Vertical



**PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.300Nm.**  
**CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 3.000Kg.**

### GENERAL:

- Máquina muy compacta
- Hasta 600Kg, 1 m/s
- De mano derecha e izquierda con idéntica robustez
- Lubricación de por vida con aceite sintético

### CORONA:

- Rodamientos de rodillos en eje de la corona

### VOLANTE:

- Acoplamiento del volante con cono y chaveta

### ENCODER:

- Industrial de serie

### FRENO:

- Regulación manual
- Freno con dos brazos independientes
- Tensiones 48, 60, 110, 190 Vdc

### MOTOR:

- Motor de variación de frecuencia
- Caja de bornas con regletero

### POLEA:

- Llanta de la polea desmontable

## PA



**PAR ÚTIL MÁXIMO: 1.200Nm.**  
**CARGA ESTÁTICA MÁXIMA: 2.000Kg.**

